

HIDROMASSZÁZSKÁD BEÉPÍTÉSI FELTÉTELEK**- Előkészület kád beüzemelése előtt****1. Kád fogadóhely kiépítés:**

- A fürdőszobájában a fal- és padlóburkolási munkákat a szakemberek a fürdőkád környékén elvégezték.
- Amennyiben sarokra helyezi a kádat és meggyőződött róla, hogy a sarok a kád mindkét hosszúságáig derékszöget mutat (a hegyes vagy tompaszög szigetelési problémát jelenthet a csempe és a kádtest találkozásánál).
 - Az Ön által megrendelt kád az épületbe/ fürdőszobába akadálymentesen bevihető és elhelyezhető.

FONTOS!

A kádat ajánlott előlappal együtt megvásárolni, így egy esetleges meghibásodáskor könnyen hozzá lehet férni. Amennyiben a kádat beépíti, mindenféleképpen biztosítani kell a 100%-os hozzáférést egy esetleges javításnál. Amennyiben a kád nem hozzáférhető, a bontási és helyreállítási költséget is a vásárlónak kell fizetni.

2. Elektromos kiépítés:

- Kiépítette a 30 mA kioldóáram-védőkapcsolóval (É.V. relé) védett áramkört, melyre más fogyasztó nem csatlakozik. Ez a védőkapcsoló nem kerülhet egy helységbe a fürdőkáddal.
- Biztosítva van a kádtest mögötti területen egy 3x1,5 mm² keresztmetszetű rézvezeték rögzített bekötésű kiállása, melynek hossza legalább 1,5 méter.
- A fürdőkád 2,4 m-es körzetében található valamennyi villamos berendezést, fémszerkezetet (vízvezetékcső, lefolyó, padlóösszefolyó fémszerkezete stb.) és a dugaszoló aljzatok védőérintkezőit helyi egyenpotenciálra hozó hálózat segítségével fémesen összekötötte.

FIGYELEM! Az elektromos bekötésnél villásdugó használata szigorúan TILOS!

3. Vízvezeték kiállások:

- A masszázskádokhoz a vízkiállások megegyeznek a szabványos, vagy az egyedi, a kádhoz javasolt vízkiállással.
- Biztosítva van a 40 mm vagy 50 mm-es átmérőjű lefolyó csatlakozás, figyelembe véve a kád lefolyó pozícióját.
- Biztosítva van a fali kádtöltő csaptelep (vagy egyéb más csaptelep), amely a beüzemeléskor legalább hideg vizet tud szolgáltatni a próbaüzem elvégzéséhez.
- Amennyiben kádperemre szerelhető csaptelepet rendelt a kádhoz, kiépítette a kádtest mögötti részen a ½"-os nyitható-zárható sarokszelep kiállásokat (hideg-meleg) az ideális helyen, figyelembe véve a csaptelep pozícióját a kádtesten, hogy az üzembe helyezők szakemberek be tudják azt kötni.

FIGYELEM! A beüzemelési költség nem tartalmazza a bekötéshez, installáláshoz felhasznált anyagok díját. (pl.: flexibilis cső, kádszegély)

A masszázrendszer beüzemeléséhez az előkészületek biztosítottak.

Ezúton megrendelem a **RAVAK** Kft. Szakszervíz által az alábbi címen való beüzemelését. Amennyiben a kiszálláskor derül ki, hogy a termék a helyszín rossz kialakítása miatt nem beépíthető, kiszállási díjat kell fizetni, melynek összege 14 900 Ft.

Dátum:

Kád megnevezése / rendszer típusa, gyártási száma:

Az adatokat a következő módon kell megadni: név-típus-méret-gyártási szám/cikkszám

Viszonteladó neve, címe:

(A bolt, vállalkozás neve ahol a terméket vásárolta.)

Vevő neve:

E-mail cím:

Telefonszám:

+36 /

Beépítés címe:

Város:

Közterület neve:

Hászám:

Irányítószám:

Számlázási név/cím:

A név/cím amelyre számlaigény esetén a beüzemelés díj kiszámlázásra kerül.

Egyéb megjegyzés:

Dátum:**Megrendelő aláírása:**